Netzgerät BKN230-24-MOD-BAC

Netzgerät für eine motorische Brandschutzklappe, Speisung 230 V. Direkte Anbindung an die Gebäudeleittechnik über Modbus RTU oder BACnet MS/TP.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/bkn230-24-mod-bac



BESCHREIBUNG

Netzgerät zur Montage an der Brandschutzklappe, Speisung 230 V über Euro-Stecker. Betrieb ohne Steuergerät: direkte Ansteuerung durch die Gebäudeleittechnik über RS-485, wahlweise Modbus RTU oder BACnet MS/TP (BTL-gelistet). Bis 64 Geräte ohne Repeater.

Antrieb und Rauchschalter. Steckanschluss für den Antrieb, Speisung 24 VDC. Direktanschluss eines Rauchschalters ORS142K.

Montage. Schraubmontage.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	BKN230-24-MOD-BAC
Montage	geschraubt
Temperaturbereich	−30 bis 50 °C
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	230 VAC, Euro-Stecker
Kommunikation	Modbus RTU oder BACnet MS/TP
Klappen-Kommunikation	konventionell / MP-Bus
GLT-Schnittstelle	Modbus RTU, BACnet MS/TP (BTL-gelistet), bis 64 Geräte
Leistungsaufnahme	3 W, mit Antrieb 14 VA
Schutzklasse	II

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Gewicht
alle Ausführungen	0.325 kg

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 901 1	Netzgerät BKN230-24-MOD-BAC