Netzgerät BKN230-24-MP-SLC

Netzgerät für eine motorische Brandschutzklappe, Speisung 230 V. Ansteuerung über MP-Bus oder SLC, Anschluss für einen Rauchschalter.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/bkn230-24-mp-slc



BESCHREIBUNG

Netzgerät zur Montage an der Brandschutzklappe, Speisung 230 V über Euro-Stecker. Ansteuerung über MP-Bus oder über SLC von einem Steuergerät THC24-B G2, SLC230-24, SLC24-8B oder SLC24-16B. MP-Bus mit Vorrang, bei Ausfall nach 60 s Umschaltung auf SLC. Einbindung in die Gebäudeleittechnik über den MP-Bus-Master bzw. das SLC-Steuergerät. Nachfolger des BKN230-24-C-MP.

Antrieb und Rauchschalter. Steckanschluss für den Antrieb, Speisung 24 VDC. Direktanschluss eines Rauchschalters ORS142K.

Montage. Schraubmontage.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	BKN230-24-MP-SLC
Montage	geschraubt
Temperaturbereich	−30 bis 50 °C
Antriebsspannung	24 V
Gerätespeisung	230 VAC, Euro-Stecker
Kommunikation	MP-Bus oder SLC
Klappen-Kommunikation	MP-Bus / SLC
Leistungsaufnahme	3 W, mit Antrieb 14 VA
Schutzklasse	II
Passende Steuergeräte	THC24-B G2, SLC230-24-2B, SLC230-24-4B, SLC24-8B, SLC24-16B

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Gewicht
alle Ausführungen	0.325 kg

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 901 4	Netzgerät BKN230-24-MP-SLC