Netzgerät BKN230-24-PL

Netzgerät für eine motorische Brandschutzklappe am Powerline-Steuergerät. Speisung und Kommunikation über die 230-V-Netzleitung, Anschluss für einen Rauchschalter.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/bkn230-24-pl



BESCHREIBUNG

Netzgerät zur Montage an der Brandschutzklappe. Spannungsversorgung und Kommunikation mit dem Steuergerät BKS16-PL G2 oder BKS64-PL G2 über die 230-V-Netzleitung (Powerline). Einbindung in die Gebäudeleittechnik über das Steuergerät.

Leitungsführung. Freie Topologie, Leitungslänge Steuergerät–Klappe max. 1200 m. Ab 400 m Leitungslänge oder ab 32 Geräten Leiterquerschnitt 2,5 mm². Netzzuleitung durchschleifbar.

Antrieb und Rauchschalter. Speisung 24 VDC, gesamt max. 700 mA. Leistungsmessung des Antriebs.

Montage. Schraubmontage.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Modell	BKN230-24-PL
Montage	geschraubt
Temperaturbereich	−30 bis 50 °C
Antriebsspannung	24 V
Ausgangsspannung	24 VDC, bis 700 mA
Gerätespeisung	230 VAC
Kommunikation	Powerline
Klappen-Kommunikation	Powerline
Leistungsaufnahme	2 W, Auslegung 20 VA
Leitungslänge max.	1200 m, ab 400 m oder 32 Geräten mit 2,5 mm²
Schutzklasse	II

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
alle Ausführungen	153 mm	88 mm	54 mm	0.29 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
220 901 2	Netzgerät BKN230-24-PL