Endflachkanal

Endflachkanal 250 × 90 mm mit rundem Stutzen Ø 125 bis Ø 180, auf die Schalung gesetzt, Führung durch die Decke.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/endflachkanal



BESCHREIBUNG

Endstück einer Flachkanalleitung, direkt auf die Schalung gesetzt, Luftführung durch die Decke über den runden Stutzen. Direkter Anschluss von senkrechtem Lüftungsrohr, rundem Gitter oder Tellerventil am Stutzen.

Anschlussstutzen. Ø 125, 150, 160 oder 180 mm, mit Schutzdeckel aus Blech, verzinkt.

Grössen. Querschnitt 250 × 90 mm, Länge 500 mm.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19 oder 25 mm.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Material	Stahlblech
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Länge	Breite	Höhe
alle Ausführungen	500 mm	250 mm	90 mm

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Anschlussdurchmesser	ohne	13 mm	19 mm	25 mm
125 mm	110 030 0	110 030 1	110 030 2	110 030 3
150 mm	110 031 0	110 031 1	110 031 2	110 031 3
160 mm	110 032 0	110 032 1	110 032 2	110 032 3
180 mm	110 033 0	110 033 1	110 033 2	110 033 3