Flachbogen

Flachbogen 45° oder 90° für Flachkanal 250 × 90 mm, Stahlblech, verzinkt, in zwei Ausrichtungen, ohne oder mit Kautschukdämmung.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/flachbogen



BESCHREIBUNG

Bogen zur Umlenkung des Flachkanals. Stahlblech, verzinkt, Anschluss wie der Kanal mit der Kanal-Steckverbindung.

Ausrichtung. Bogen 250×90: über die schmale Seite gebogen, Umlenkung des liegenden Kanals nach oben oder unten. Bogen 90×250: über die breite Seite gebogen, Richtungswechsel in der Ebene. 250×90 in 45° und 90°, 90×250 in 90°.

Dämmung. Ohne Dämmung oder mit Aussendämmung aus Kautschuk (Armaflex), 13, 19 oder 25 mm.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Material	Stahlblech
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

Ausrichtung	Breite	Höhe
90×250	90 mm	250 mm
250×90	250 mm	90 mm

Masse in mm.

AUSFÜHRUNGEN



90° · 250×90 · ohne
110 010 0



90° · 250×90 · 13 mm
110 010 1



90° · 250×90 · 19 mm
110 010 2



90° · 250×90 · 25 mm
110 010 3



45° · 250×90 · ohne
110 011 0



45° · 250×90 · 13 mm
110 011 1



45° · 250×90 · 19 mm
110 011 2



45° · 250×90 · 25 mm
110 011 3



90° · 90×250 · ohne
110 012 0



90° · 90×250 · 13 mm
110 012 1



90° · 90×250 · 19 mm
110 012 2



90° · 90×250 · 25 mm
110 012 3

ARTIKELNUMMERN

Winkel	Ausrichtung	ohne	13 mm	19 mm	25 mm
45°	**250×90**	110 011 0	110 011 1	110 011 2	110 011 3
90°	**90×250**	110 012 0	110 012 1	110 012 2	110 012 3
90°	**250×90**	110 010 0	110 010 1	110 010 2	110 010 3