Kaltschrumpfband

Selbstklebendes Dichtband aus Butylkautschuk und Polyethylenfolie zur Abdichtung von Verbindungen an Lüftungsrohren, 50 mm breit. Rolle à 15 m.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/kaltschrumpfband



BESCHREIBUNG

Luftdichte Abdichtung von Verbindungen an Lüftungsrohren und Formteilen, auch Comfort Tube und Klickmuffe. Verarbeitung mit 10 Prozent Vordehnung.

Aufbau. Zweischichtig: Trägerfolie aus Polyethylen und unvulkanisierter Butylkautschuk, Gesamtdicke 0.5 mm. Lösungsmittelfrei, geruchsneutral, silikonfrei.

Einsatz. Für Rohre bis 500 mm Durchmesser, dicht bis 5000 Pa Überdruck. Einsatztemperatur dauerhaft −30 bis +70 °C, Verarbeitungstemperatur −10 bis +45 °C.

Abmessungen. Breite 50 mm, grau, Rolle à 15 m.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Temperaturbereich	−30 bis 70 °C
Material	PE-Trägerfolie mit Butylkautschuk
Farbton	Grau

ABMESSUNGEN

	Breite	Rollenlänge	Dicke
alle Ausführungen	50 mm	15 m	0.5 mm

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
900 001 5	Kaltschrumpfband - 50mm