Luftmengenregulierung

Luftmengenregulierung mit Magnethalterung für die Auslasskästen CLD und EBK und den Verteilkasten Unterputz, stufenlos einstellbar, Ø 75 bis Ø 110.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/luftmengenregulierung



BESCHREIBUNG

Drosselung der Luftmenge an einem einzelnen Anschluss, für Zu- und Abluft. Magnethalterung, Montage direkt vor dem Stutzen, werkzeuglos in Sekunden ein- und ausgebaut. Einstellung an der Drehscheibe, Fixierung mit der zentralen Schraube.

Drosselbereiche. W30, Feinregulierung: Reduktion der Luftmenge stufenlos um 12 bis 25 Prozent. W60, starke Drosselung: Reduktion um 25 bis 100 Prozent, bis zum vollständigen Verschluss des Anschlusses. Bei 40 m³/h am Anschluss: W30 4.8 bis 10 m³/h, W60 10 bis 40 m³/h Reduktion.

Einsatz. Auslasskästen CLD, CLD breit und EBK, Verteilkasten Unterputz.

Grössen. Für Anschlüsse Ø 75, Ø 90 und Ø 110 mm.

Material. Stahlblech, verzinkt, nicht brennbar: Brandverhalten A1 nach EN 13501-1, Brandkennziffer VKF 6. Einsatztemperatur −20 bis +300 °C.

TECHNISCHE DATEN

Für alle Ausführungen

Material	Stahlblech
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Durchmesser	Regelbereich	Gewicht
Ø 75 mm	**W30**	0.04 kg
Ø 75 mm	**W60**	0.05 kg
Ø 90 mm	**W30**	0.048 kg
Ø 90 mm	**W60**	0.06 kg
Ø 110 mm	**W30**	0.06 kg
Ø 110 mm	**W60**	0.07 kg

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Durchmesser	W30	W60
Ø 75 mm	900 020 0	900 020 1
Ø 90 mm	900 021 0	900 021 1
Ø 110 mm	900 022 0	900 022 1