Verdrängungsschraube

Verdrängungsschraube 4.0 × 16 mm für dichte Blechverbindungen an Lüftungskanälen und Rohren, spanfrei.

Online konfigurieren und bestellen
pbh-idea.ch/produkt/verdraengungsschraube



BESCHREIBUNG

Gewindeformung durch Verdrängung statt Bohren: spanfrei, dichte Verbindung. Für Lüftungskanäle und Rohre.

Dichtheit. Geprüft durch ein Prüfinstitut an einem Kanal mit 75 Schrauben bei ±2000 Pa: Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Ausführung. Stahl, verzinkt und gehärtet, Linsenkopf mit Innenvierkant 2, Ø 4.0 mm, Länge 16 mm. Für zwei Lagen Stahlblech, verzinkt, à 0.7 mm. Anzugsmoment max. 6.7 Nm, Drehzahl 2000 bis 2500 U/min.

Packung. Schachtel à 1000 Stück, mit Bit.

TECHNISCHE DATEN

Kenndaten

Dichtheitsklasse	D (EN 12237)
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt

ABMESSUNGEN

	Durchmesser	Länge
alle Ausführungen	4 mm	16 mm

Masse in mm.

ARTIKELNUMMERN

Artikel-Nr.	Bezeichnung
900 038 2	Verdrängungsschraube - 4.0x16mm